

Мікрофіша Кондиціонер спліт типу, ТМ«Айдія»

характеристики	Модель внутрішнього блоку	ISR-09HR-SA1-DN8
	Зовнішній блок (модель)	ISR-09HR-SA1-DN8
Приведений рівень звукової потужності внутрішнього блоку (в режимі Охолодження) , дБ (А) / Вт		57
Приведений рівень звукової потужності зовнішнього блоку (в режимі охолодження) , дБ (А) / Вт		62
Приведений рівень звукової потужності внутрішнього блоку (в режимі обігрів) , дБ (А) / Вт		57
Приведений рівень звукової потужності зовнішнього блоку (в режимі обігрів) дБ (А) /Вт		62
<p>Холодоагент: R32, коефіцієнт GWP 675 Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) їх вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP.Цей прилад містить рідку охолоджуючу речовину з GWP,що дорівнює 675. Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в 675 разів вищий, ніж від 1 кілограма CO2. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати продукт, завжди запрошуйте для цього спеціаліста.</p>		
Клас енергоефективності в режимі «Охолодження»		A+ †
Розрахункове навантаження Pdesignc приладу для режиму "охолодження",кВт		2.5
Середній за сезон коефіцієнт енергоефективності СКЕЕ		6.15
<p>Річний обсяг енергоспоживання для потреб охолодження QCE за сезон охолодження: 149 кВт/г за рік Обсяг енергоспоживання, який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспо- живання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований;</p>		
Клас енергоефективності в режимі «Обігрів»		A+
Розрахункове навантаження Pdesignh приладу в режимі "обігрів", кВт		2.8
Середній за сезон коефіцієнт корисної дії СККД		4.07
<p>Річний обсяг енергоспоживання для потреб обігріву QHE за сезон обігріву: 847 кВт/г за рік ; Обсяг енергоспоживання, який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспо- живання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований;</p>		
Резервна теплова потужність, кВт		0
Заявлена теплова потужність, при внутрішній температурі 20°C та зовнішній температурі за сухим термометром: Tj= -7°C, кВт		2.2
Те ж, але для біну зовн. температури Tj= 2°C, кВт		2.5
Те ж але для біну зовн. температури Tj= 12°C, кВт		2,6
Tbiv - бівалентна температура °C		-10
Tol - операційний ліміт °C		-21