

ВЫБОР СИСТЕМЫ КОММАНД ПУЛЬТА ДУ

По умолчанию, код для управления IDEA Samurai X установлен производителем. Если по каким-либо причинам произойдет сбой системы команд ПДУ, то необходимо будет выбрать код управления. Для выбора нажмите и удерживайте несколько секунд (не более 5 сек.) клавишу MODE / SELECT, до момента, когда в нижней части индикатора (над кнопкой ON-OFF) начнут «мерцать» 4 цифры. В этом состоянии необходимо ввести код 0489, который является номером программы, подходящей для управления кондиционерами IDEA Samurai X.

Для набора цифр используются клавиши от 0 до 9, которые в стандартном (не настроечном) режиме наделены другими функциями.

После установки батареек, с обязательным соблюдением полярности, индикатор ПДУ должен отобразить некоторые символы.

Кнопка RESET нажимается тонким тупым предметом (стержень, спичка) и сбрасывает настройки пульта до заводских умолчаний, включая и систему команд (переводит пульт в работу с той кодировкой, которая была введена до нажатия кнопки RESET).

Пульт обладает возможностью автоматического подбора кода команд, для этого его необходимо ввести в режим поиска, и при этом режиме он должен находиться в направленном положении на фото-приемное окно внутреннего блока кондиционера, на расстоянии не более 5 м.п.

Для подбора системы команд, нажмите и удерживайте более 8 сек. клавишу MODE / SELECT, до момента, когда в нижней части индикатора (над кнопкой ON-OFF) начнут «мерцать» 4 цифры, и процессор начнет автоматически «перебирать» коды, увеличивая их значение каждые 0,5 сек. В этом состоянии пульт генерирует тестовый сигнал для каждого кода производителей автоматически, и, если кондиционер воспримет этот сигнал, должен раздаться звуковой сигнал (однократное «пищание») от внутреннего блока. В этот момент необходимо нажать любую клавишу ПДУ, и процессор остановит режим поиска, подобранный код будет высвечиваться в нижней части дисплея ПДУ, и пульт перейдет в стандартный режим работы с использованием этого кода (набора команд).

SAMURAI (2016)

ПДУ IRC-03R-SAT6 (K-2012E)

Универсальный инфракрасный дистанционный-пульт управления

Инструкция по подбору и вводу кода кондиционера.

Ввод кода вручную

1. Вставьте в ПДУ батарейки, проверьте код в соответствии с п.2

2. По умолчанию для кондиционеров серии:

Samurai-F (ISR-XXHR-**ST6**-N1) запрограммирован - код 120;
(ISR-**30HR-SA6**-N1) запрограммирован - код 190

Samurai (ICA-XXHR-**SA6**-N1, IUB-XXHR-**SA6**-N1) запрограммирован - код 190.

3. Для ввода кода, нажмите кн. " SET" на 6-7 сек, код (трехзначное число) в нижнем правом окошке дисплея начнет мигать.




4. Нажмайте кн. ▼ или ▲ («TEMP») для изменения значения кода.

5. Дождитесь звукового сигнала от сплит системы (звуковой сигнал говорит о подобранном коде).

6. Нажмите кн. «ОК» для записи кода в память ПДУ.

7. Проверьте все функции кондиционера включаются с ПДУ.
8. Если какие либо функции не работают, перепрограммируйте ПДУ согласно пп. 3-5.

Автоподбор кода

1. Выключите ПДУ кн.  (ON/OFF).
2. Нажмите кн. «SET» на 7 сек, до появления в нижнем правом окошке дисплея символов « - - - », после чего начнется перебор кодов.



3. Дождитесь звукового сигнала от сплит системы (звуковой сигнал говорит о подобранном коде).
4. Нажмите кн. «ОК» для записи кода в память ПДУ.
5. Проверьте все функции ПДУ
6. Если какие либо функции не работают, перепрограммируйте код ПДУ вручную.

Переключение температуры с °C (цельсий) на F (фарингейт)

1. Нажать кн. «ОК» на 7 сек.

SAMURAI IDEA PRO (2016)

IRC-04R-PA6 (K-209ES)

Универсальный инфракрасный дистанционный-пульт управления

Инструкция по подбору и вводу кода кондиционера.


Автоподбор кода

1. Выключите ПДУ кн. «ON/OFF».
2. Нажмите кн. «SET» на 7 сек, до появления в нижнем правом окошке дисплея (рядом с часами) символов « - - - ».
3. После появления, символы « - - - », начнут мигать.
4. **НЕ ОТПУСКАЙТЕ** кн. «SET» до звукового сигнала сплит системы (звуковой сигнал говорит о подобранном коде).
5. Проверьте все функции ПДУ.
6. Если какие либо функции не работают, перепрограммируйте ПДУ вручную.

Ввод кода вручную

1. Для входа в режим ручного выбора кода – кратковременно и одновременно нажмите кн. «SET»+ «ON/OFF», при этом цифровой код в нижнем правом углу экрана начнет мигать.
2. Нажимайте кн. ▼ или ▲ («TEMP») для выбора цифрового кода.
3. Проверьте работу всех функций кондиционера с ПДУ.
4. Если какие либо функции не работают, перепрограммируйте ПДУ согласно пп. 2-4 на следующий по списку код.
5. Для ISR-XXHR-PA6-DN1 коды 180-199 (**КОД УСТАНОВЛЕННЫЙ ПО УМОЛЧАНИЮ - 190**)

Возврат ПДУ к заводским настройкам

1. Нажмите одновременно кн. «SET» +  («FAN»)

Установка текущего времени (часов):

1. Нажать одновременно «SET» + «MODE»
2. Кнопками ▼ или ▲ («TEMP») установить часы.
3. Нажать кнопку «SET» для установки минут
4. Кнопками ▼ или ▲ («TEMP») установить минуты.
5. Нажать кнопку «SET» для сохранения введенного времени.